

## 2270L 22-Zoll LCD

Touchscreen-Monitor



**Touchscreen mit schmalen  
Rahmen und Randlosglas**



**Geringer Blaulichtanteil &  
Flimmerfrei**



**Energy Star 8.0 zertifizierte  
Energieeffizienz**

### Produktübersicht

Der Elo 2270L 22-Zoll-Full-HD Touchscreen-Monitor ist eine interaktive Lösung für den gewerblichen Einsatz mit einem minimalistischen Design, passend für jeden Raum. Der kompakte 2270L mit dreijähriger Garantie bietet einen langlebigen, energieeffizienten TouchPro® PCAP-Touchscreen mit wahlweise nicht entspiegelter oder entspiegelter, kratzfester Glasoberfläche, erhöhten Betrachtungskomfort mit geringem Blaulichtanteil und flimmerfreien Eigenschaften, zwei integrierte Lautsprecher, VGA-, DP- und HDMI-Videoanschlüsse.

Mit seinem klaren Design in Schwarz und Weiß und den flexiblen Montageoptionen eignet sich der 2270L Touchscreen hervorragend für POS, interaktive digitale Beschilderung, Selbstbedienung, Dokumentenunterzeichnung und vieles mehr.

**Flexibler Standfuß - zum Aufstellen des  
Displays in einem Winkel von 20 bis  
70° oder klappbar für VESA-Montage.**

**Robustes IK07-Design mit kratzfester  
Oberfläche**

**Bis zu 70% geringere Rahmenbreite im  
Vergleich zu ähnlichen Modellen**

## 2270L 22-Zoll LCD Touchscreen-Monitor

| Technische Daten                             |  |
|--|--|
| Farbe  | Schwarz  |
| Bilddiagonale                                | 21,5 Zoll / 546,1 mm   |
| Aktiver Touchbereich                         | 18,74 x 10,54 Zoll / 476,06 x 267,79 mm  |
| LCD-Technologie                              | Active-Matrix-TFT-LCD  |
| Touchtechnologie                             | TouchPro PCAP  |
| Anzahl simultaner Berührungspunkte           | 10 Berührungspunkte  |
| Seitenverhältnis                             | 16:9   |
| Systemeigene Auflösung                       | 1920 x 1080  |
| Voreingestellte Videoauflösungen/-frequenzen | 640 x 400 70Hz, 640 x 480 60Hz, 720 x 400 70Hz, 800 x 500 60Hz, 800 x 600 56Hz, 60Hz, 1024 x 768 60Hz, 1280 x 720 bei 58Hz, 60Hz, 1280 x 800 60Hz, 1280 x 1024 60Hz, 1366 x 768 60Hz, 60Hz RB, 1440 x 900 60Hz, 60Hz RB, 1680 x 1050 60Hz, 60Hz RB, 1920 x 1080 50Hz, 60Hz   |
| Farben                                       | 16,7 Mio.  |
| Helligkeit (typisch)                         | Panel: 250 cd/m <sup>2</sup> ; mit TouchPro PCAP: 225 cd/m <sup>2</sup>  |
| Reaktionszeit (Tr + Tf) (typisch)            | 14 ms  |
| Blickwinkel (typisch)                        | Horizontal: 89°/89° oder insgesamt 178°; vertikal: 89°/89° oder insgesamt 178°   |
| Kontrastverhältnis (typisch)                 | 1000:1   |
| On-Screen-Display (OSD)                      | Zugriff über Touchscreen: Die Menüaste drücken, um das Touchscreen OSD-Diagramm aufzurufen.<br>Bedienelemente: Menü, EIN/AUS<br>Einstellungen: Helligkeit, Kontrast, Videopriorität, Zeit, Phase, H-Position, V-Position, automatische Anpassung, Farbtemperatur, Blaulichtfilter, Lautstärke, Stummschaltung, Audioquellenwahl, Line-in/Kopfhörerausgang Display-Timeout, Display-Sprache, Seitenverhältnis, Schärfe, Touch-on-Standby, EIN/AUS-LED, Rücksetzen auf Werkseinstellung<br>Sprachen: Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Japanisch<br>Sperrung für: OSD, Stromzufuhr |
| E/A-Anschlüsse                               | AC-Eingang (IEC60320 C6), Audioeingang/-ausgang, VGA, HDMI, DisplayPort, USB 2.0 Typ B, 2x USB 2.0 Typ A   |
| Video  | VGA (DB-15-Buchse), HDMI (Buchse Typ A), DisplayPort<br>Eingangsfrequenzbereich des horizontalen Synchronsignals: 30-82 kHz<br>Eingangsfrequenzbereich des vertikalen Synchronsignals (Bildrate): 50 - 75 Hz   |
| Lautsprecher                                 | 2 x 2 W interne Lautsprecher   |
| Stromversorgung                              | Wechselstrom-Eingangsanschluss: (IEC 60320 C6), AC-Eingangsspannungsbereich: 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>Leistungsaufnahme (typisch): nur Display und Touch-Funktion verfügbar - EIN (Standardhelligkeit 80%): 12,2 W, EIN (100% Helligkeit): 13,8 W<br>RUHEMODUS: 0,5 W, AUS: 0,16 W  |
| Abmessungen (H x B x T)                      | 19,87" x 11,91" x 1,63" / 504,7 mm x 302,4 mm x 41,3 mm  |
| Versandabmessungen (H x B x T)               | 23,19" x 5,35" x 15,55" / 589 mm x 136 mm x 395 mm   |
| Gewicht                                      | 4,1 kg / 9,04 lbs  |
| Versandgewicht                               | 6,4 kg / 14,11 lbs   |
| Montageoptionen                              | VESA-Halteplatte mit 4 Schraublöchern (Lochbild 100 mm) auf Rückseite des Geräts   |
| Standfuß                                     | Einstellbarer Winkel (20° - 70°)   |
| Temperatur                                   | Betrieb: 0 bis 40 C (32 F bis 104°F), Lagerung: -20 bis 60°C (-4°F bis 140°F)  |
| Feuchtigkeit (nicht kondensierend)           | Betrieb: 20 bis 80%; Lagerung: 10 bis 95%; 38,7°C max. Feuchtkugeltemperatur   |
| Zulassungen und Konformitätserklärungen      | Argentinien AR-Zertifikat; Kanada CUL, IC; China CCC; Europa CE; Korea KCC; Taiwan BSMI; Vereinigte Staaten FCC, UL; Japan VCCI, PSE; International CB; Australien RCM; Russland EAC; Mexiko CoC; RoHS, China RoHS, WEEE, REACH; Großbritannien UKCA   |
| Stoßschutz                                   | IK07   |
| Weitere Merkmale                             | Energy Star 8.0, TUV Rheinland ("Flimmerfrei"), TUV Rheinland ("Niedriger Blaulichtanteil"), Stromabnahmefunktion über DDCCI   |
| Garantie                                     | 3 Jahre  |
| Option zur Garantieverlängerung              | 4 Jahre Herstellergarantie - Elo-Teilenr.: E898247<br>5 Jahre Herstellergarantie - Elo-Teilenr.: E898449<br>3 Jahre Herstellergarantie + Vorab-Austausch - Elo-Teilenr.: E898648<br>4 Jahre Herstellergarantie + Vorab-Austausch - Elo-Teilenr.: E894921<br>5 Jahre Herstellergarantie + Vorab-Austausch - Elo-Teilenr.: E895125   |
| MTBF   | 50.000 Stunden, nachgewiesen   |
| Im Lieferumfang enthalten                    | 2270L Touchmonitor, Schnellinstallationsanleitung, HDMI-Kabel, Touch-USB-Kabel, NA-Netzkabel, EU-Netzkabel, EEI-Aufkleber (EU), 2x EEI-Aufkleber (UK)<br>2x Ersatz-Standfußabdeckung, 5x Kabelbinder   |

## Bestellinformationen

| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Technologie   | Oberflächenbehandlung | Touch-Benutzerschnittstelle | Farbe   |
|---------------|---------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|---------|
| E510259       | ET2270L-2UWA-0-BL-G | TouchPro PCAP | Nicht entspiegelt     | USB                         | Schwarz |
| E511214       | ET2270L-2UWA-1-BL-G | TouchPro PCAP | Reflexionsarm         | USB                         | Schwarz |
| E265991       | ET2270L-2UWA-1-WH-G | TouchPro PCAP | Reflexionsarm         | USB                         | Weiß    |

Mehr über Elo erfahren Sie unter [EloTouch.de](http://EloTouch.de).

### Amerika

Tel. +1 408 597 8000  
elosales.na@elotouch.com

### Europa (EMEA)

Tel. +32 16 930 136  
EMEA.Sales@elotouch.com

### Asien/Pazifik

Tel. +86 (21) 3329 1385  
Elo.Asia@elotouch.com

Elo behält sich das Recht vor, die hier enthaltenen Informationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern bzw. zu aktualisieren, Design, Konstruktion, Werkstoffe, Verarbeitung oder Spezifikationen aller Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern sowie die Herstellung bzw. den Vertrieb aller Produkte einzustellen oder zu beschränken. Elo, das Elo-Logo und TouchPro sind entweder Marken oder eingetragene Marken der Elo Touch Solutions, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. © 2024 Elo Touch Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 24031AES00168

